

Die Lösung.

Made in Germany



Herli® Rapid SR

**Saurer Reiniger für Industrie und Gewerbe
Grundreiniger für Bäder**

Beschaffenheit:

Herli® Rapid SR ist ein saurer Spezialreiniger auf der Basis von organischen und anorganischen Säuren (frei von Oxalsäure), mit spezifisch definierten Emulgatoren, Netzmitteln und Inhibitoren.

Herli® Rapid SR reinigt Fliesen, Beton Kacheln, Kunststoff, Glas, säurefestes Emaille, Lacke und löst **Kalkablagerungen, Wasserstein, Rost, Fettränder, Algen, Eisen- und Manganablagerungen** an Flächen, Geräten, Maschinen und Rohrsystemen.

Die gute desinfizierende Wirkung verhindert die Übertragung von Fußpilz. Deshalb ist **Herli® Rapid SR** besonders geeignet für die Reinigung und Desinfektion von Rosten in Saunen und Umkleekabinen.

Anwendung:

Herli® Rapid SR wirkt fast immer selbsttätig, d.h. ohne mechanische Hilfe. Je länger die Einwirkungszeit, umso leichter lassen sich die Verschmutzungen entfernen. Für Problemverschmutzungen und für die Grundreinigung **Herli® Rapid SR** pur oder in einer Verdünnung bis 1:5 mit Wasser verwenden. Bei der laufenden Reinigung kann mit Verdünnungen von 1:5 bis 1:10 gearbeitet werden. Die Verdünnung richtet sich nach Art und Grad der Verschmutzung. Bei hartnäckigen Ablagerungen lässt sich die Wirkung auch durch Zusatz unserer Reinigungsverstärker **Herli® FCM 1** oder **Herlisil®** erhöhen. Für die Flächenreinigung empfehlen wir unser **Herlimat-Sprühverfahren**.

Nach der Reinigung gut mit Wasser nachspülen. Beton-, Putzflächen und Verfugungen sind vor der Reinigung anzunässen.

Materialverträglichkeit / Haltbarkeit / Lagerung:

Behälter immer stehend, sowie gut verschlossen und kühl lagern. Mindesthaltbarkeit ohne Wirkungsverlust liegt bei sachgemäßer Lagerung bei 2 Jahren ab Herstellungsdatum.

Die Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die H- und P-Phrasen (Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge) sind zu beachten.

Nicht auf Chrom und Edelstahl verwenden!

Nicht mit anderen Reinigungsmitteln zusammen verarbeiten oder mischen!

Herli® Rapid SR: 5 kg Kanister

Zubehör:

Herli® FCM 1, Herlisil®, Herlimat RE, Kunststoff-Druckspritze 1,5 L / 5 L, Teleskop-Sprühlanze mit Kugelhahn / mit Absperrventil, Niederdruckschlauch 25 m / 50 m, Schlauchtrommel mit 25m / 50 m Niederdruckschlauch



Nur von der Herlisil GmbH gelieferte technische Geräte und Original-Produkte verwenden. Unsere technischen Informationen dienen der unverbindlichen Beratung. Alle Angaben über die Verwendung unserer Produkte sind den jeweiligen Betriebsbedingungen anzupassen.

© Copyright Herlisil GmbH 2011

Herlisil GmbH, Silostraße 65, 65929 Frankfurt am Main, Telefon: 069-314028-42, Fax: 069-314028-35